

Gas Uso Comercial

Acero Inoxidable

AG-R / AG-S

- ✓ Capa protectora de plástico para una mayor vida útil y fácil limpieza
- ✓ Para gas LP y natural
- ✓ Para cocina industrial con equipo móvil o estacionario
- ✓ Resistentes a cambios de temperatura y a la presión constante
- ✓ Larga vida útil
- ✓ Especial para estufas, hornos, freidoras, parrillas y freidoras
- ✓ Permite mover el equipo
- ✓ Fácil y rápida instalación



¡El que sabe... exige Coflex!

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



coflex.com.mx

GARANTÍA
10 años
PRODUCTO MEXICANO

CONECTOR FLEXIBLE PARA GAS

Datos Técnicos

- Temperatura de Trabajo: Hasta 60°C ambiente
- Presión de Trabajo: 70 g/cm² (1 psi)
- Resistencia al Estiramiento: 181 kg - 400 lb

Material de Fabricación

- Trenzado: Acero Inoxidable
- Recubrimiento: Poliolefinas
- Manguera: Termoplástico
- Espiga: Latón
- Férula: Latón
- Tuercas: Latón
- Niple Campana: Latón

Modelos y Medidas

Gas Uso Comercial Acero .570" (14.5 mm)

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
AG-R90	3/4" N.P.T. X 3/4" F.I.P. niple campana 5/8" Flare x 3/4" N.P.T.	90
AG-R120	"	120

Gas Uso Comercial Acero .770" (19.5 mm)

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
AG-S90	3/4" FLARE X 3/4" FLARE niple 3/4" Flare x 3/4" F.I.P.	90
AG-S120	"	120

Definiciones Roscas

- N.P.T.: Rosca para tubería cónica
- F.I.P.: Tuerca rosca interna
- FLARE: Sello cónico

Glosario de Conexiones



Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de GAS
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apriete con la mano y después ajuste con llave española
5. Verifique con agua jabonosa que no existan fugas
6. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos



COFLEX, S.A. DE C.V.
 Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000
 Monterrey, N.L., México
 servicioclientes@coflex.com.mx
HECHO EN MÉXICO