## FICHA DE DESMANCHADO



## LOS TIPOS DE MANCHAS MÁS IMPORTANTES Y SUS TRATAMIENTOS (PARTE 1<sup>a</sup>)

**Alcali:** Se forman debido a restos de álcali remanentes después de un lavado, suelen ser amarillentas por contener hierro.

Acidular con ácido acético diluído, y en su caso, tratar posteriormente con un quitamanchas para óxido, enjuagar muy bien.

**Asfalto:** Quitar en seco con benceno, tetracloruro de carbono, éter o acetona. ¡Cuidado con el acetato!.

**Plancha:** Brillo adquirido por el planchado.

Frotar con amoníaco diluído. Aplicar el sistema de eliminación de brillos mediante diamantes.

**Albúmina:** Tratamiento adecuado con un disolvente para albúmina.

**Grasa:** No son necesarias medidas especiales, ya que se eliminan por medio del proceso de limpieza.

**Tintes para el cabello:** Por regla general no se pueden quitar, intentar tratarlas como las manchas de pintura.

**Resina:** Se pueden eliminar en su mayor parte durante el proceso de limpieza. Tratamiento posterior con alcohol.

**Yodo:** El yodo es soluble en cloroformo. Por ello se puede intentar quitar estas manchas en primer lugar con cloroformo (cuidado con acetatos).

FT-FD 13 1 .../...

## FICHA DE DESMANCHADO



**Cacao:** Remojar con glicerina, calentar cuidadosamente con la pistola de vapor y tratar con solución bórax al 5%.

Las sombras remanentes pueden eliminarse con Burmol.

**Moho:** Las manchas ocasionadas por moho y bacterias suelen ser pequeñas (estrellitas) de color gris, verdoso, amarillento, rojizo.

Estas manchas son casi siempre extraordinariamente difíciles. Tratar como las manchas de pintura con hipoclorito, en caso necesario clorar en la forma allí descrita.

**Nicotina:** Utilizar solución diluída de Burmol (al 5%), se enjuaga, se neutraliza con solución de amoníaco al 1% y se trata posteriormente con disolventes o disolución especial de jabón.

**Apresto:** Bajo esta denominación se pueden agrupar tanto manchas debidas a aprestos sintéticos, como también acumulaciones de almidón y otros aprestos solubles en agua.

Se intentan eliminar primeramente los residuos de aprestos insolubles en agua por medio de una mezcla de disolventes.

Suele ser un trabajo muy lento y costoso. Los aprestos solubles en agua se eliminan por medio de enjuague y tratamiento posterior con disolución de jabón.

Cola: Remojar, tratar posteriormente como las manchas de albúmina.

**Licor:** Humedecer con agua y tratar con la pistola de vapor.

Tratar los residuos como las manchas de pintura.

FT-FD 13 2 .../...