

MYSTIC



Acabados

* El peso indicado puede variar de aproximadamente 5% a causa del distinto peso específico entre las varias clases de producto.

Segmento:

Masa volumétrica aparente EN 14617-1:2013	kg/cm ³		(EN 15285:2008)
Absorbimiento de agua EN 14617-1:2013	%		
Resistencia a la flexión EN 14617-1:2016	Mpa		(EN 15285:2008)
Resistencia a compresión EN 14617-15:2006	Mpa		
Resistencia al choque EN 14617-9:2005	J		
Dilatación térmica lineal EN 14617-11:2005	10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
Resistencia química (HCl y NaOH) EN 14617-10:2012	Clase	para ácido clorhídrico para hidróxido sódico	
Resistencia a la abrasión EN 14617-:2012	mm		(EN 15285:2008)
Deslizamiento con péndulo brillante (acabado brillante) EN 14231-:2003		SRVseco= SRVhúmedo=	

Certificaciones



QUARTZFORMS



Quartzforms SpA

Bruger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010
info@quartzforms.com www.quartzforms.com

La representación de las imágenes en la pantalla o en la impresión es indicativa. La plancha simula la piedra natural, por lo tanto, son posibles algunas diferencias en el producto final.