

Tapiflex Tiles 65

FICHA TÉCNICA

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN 651	Revestimientos de suelo de poli(cloruro de vinilo) sobre una capa de espuma
Clasificación Comercial	ISO 10874	34 Muy Instenso
Grupo de abrasión	EN 651	T
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	ISO 24346	3,45 mm
Espesor capa de uso	ISO 24340	0,65 mm
Peso total	ISO 23997	3407 g/m ²
Tratamiento de protección		TopClean XP
Sistema de instalación		Pegado
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0120-0060-DoP-2014-05
Reacción al fuego base de fibrocemento	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Reacción al fuego base de aglomerado	EN ISO 13501-1	Cfl-s1
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Resistencia Térmica	EN ISO 10456	0,04 m ² •K/W
Resbaladidad	EN 13893	Clase DS ($\mu \geq 0,30$)
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm Mejor valor obtenido : 0,10 mm Valor medio obtenido : 0,12 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio obtenido : ≤ 0.10 %
Aislamiento ruidos de impacto - ΔLw	EN ISO 717/2	19 dB
Reverberación del sonido	NF S31-074	Clase A (≤ 65 dB)
Resbaladidad	DIN 51130	R9
Comportamiento a patas de mobiliario	EN ISO 16581	Sin daños
Comportamiento a sillas con ruedas	EN ISO 4918	Sin daños
Abarquillamiento	EN ISO 23999	$\leq 2 $ mm
Solidez colores - Luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Sin daños
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad		Reciclable
Total contenido reciclado		28 %
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		9,30 kg CO ₂ e /m ²
Emisiones COV tras 28 días	EN 16516	Platino (≤ 10 $\mu\text{g} / \text{m}^3$)
Formatos y diseños		
Loseta	Tile 50 x 50 cm - 20 Losetas=5 m ² /caja - 32 cajas/pallet	
Número de diseños disponibles	20	



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (09/12/2022). Según el Reglamento Europeo N° 305/2011 para el Mercado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web <https://www.tarkett.es>. Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.